



Hinweise und Merkmale:

- Kombiniert Traktionsprofil mit Vorteilen der Flotationreifen
- Geringe Bodenverdichtung, auch für Bagger geeignet
- Hohe Tragfähigkeit
- Lange Lebensdauer durch starke Nylonkarkasse

RAD 550 / 45 - 22.5 ALLIANCE FLOTATION 331
12 PR, TL, 16.00 X 22.5, VS H
8/221.0/275, A 3, ET 0

Art-Nr.: 59915050

Technische Daten:

Radgröße	550 / 45 - 22.5
PR / LI	141 A8 / 153 A8, 12 PR
Profil	Flotation 331
Fabrikat	Alliance
Felge	AG 16.00 x 22.5 H2
Anschluss	8/221/275
Bolzenlochausführung	A3
Felgenzentrierung	BZ
Breite [mm]	550
Außendurchmesser [mm]	1070
stat. Halbmesser [mm]	488
Abrollumfang [mm]	3271
Luftdruck [bar]	2,10
Tragfähigkeit Reifen	2575 / 40
Tragfähigkeit Felge	6700 / 40
Profiltiefe [mm]	39,0
Felgenmaterial	Stahl
RAL / Farbe	RAL9006 / Silber
Gewicht [Kg]	134,11

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.