

Mitas



REIFEN 650 / 65 R 42
168 A8 / 165 D, TL, AC 65

Art-Nr.: 10928235

Technische Daten:

Reifengröße	650 / 65 R 42
TL / TT	TL
LI / SI	168 A8 / 165 D
Profil	AC 65
Fabrikat	Mitas
Empf. Felge	20
zulässige Felge	18
Breite [mm]	641
Außendurchmesser [mm]	1936
stat. Halbmesser [mm]	860
Abrollumfang [mm]	5798
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	5600 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	5150 / 65
Luftdruck [bar]	2,40
Gewicht [Kg]	228
Stollenbreite [mm]	51
Stollenhöhe [mm]	53,0
Stollenanzahl	23x2
Zulassung	nicht notwendig
Laufrichtungsgebunden	Ja

Hinweise und Merkmale:

- Der AC 65 ist ein leistungsstarker Allround-Breitreifen für den Einsatz auf dem Feld und auf der Straße
- Dank der breiten Aufstandsfläche wird der Boden effektiv geschont
- Die verschleißarme Gummimischung sorgt für eine lange Lebensdauer
- Der Reifen zeichnet sich durch ein großes Luftvolumen aus, das eine sehr hohe Transportleistung garantiert

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.