

Mitas



■ ■ ● Bohnenkamp

REIFEN 500 / 85 R 24
158 A8 / 171 A8, TL, SFT IMP

Art-Nr.: 10927740

Technische Daten:

Reifengröße	500 / 85 R 24
TL / TT	TL
LI / SI	158 A8 / 171 A8
Profil	SFT
Fabrikat	Mitas
Empf. Felge	16
zulässige Felge	15
Breite [mm]	528
Außendurchmesser [mm]	1458
stat. Halbmesser [mm]	621
Abrollumfang [mm]	4237
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	4250 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	6150 / 40
Luftdruck [bar]	2,80
Gewicht [Kg]	133,3
Reifeninhalt 75% [Liter]	310
Stollenbreite [mm]	43
Stollenhöhe [mm]	38,0
Stollenanzahl	20x2
Zulassung	nicht notwendig
Laufrichtungsgebunden	Ja

Hinweise und Merkmale:

- Der SFT wurde für leistungsstarke Maschinen über 180 PS entwickelt
- Seine große Aufstandsfläche sorgt für eine hervorragende Traktion
- Die flexiblen Seitenwände ermöglichen hohe Tragfähigkeiten bei niedrigem Luftdruck