





Hinweise und Merkmale:

- Der MP-527 ist ein radialer Mehrzweckreifen für den Einsatz auf Teleskopladern
- Die verstärkten Seitenwände garantieren eine hervorragende Stabilität im Hebebetrieb
- Die schnittfeste Gummimischung sowie die widerstandsfähige Karkasse schützen den Reifen vor Einstichverletzungen und sorgen für eine lange Lebensdauer

REIFEN 340 / 80 R 18 143 A8 / 143 B, TL, MULTIMAX MP 527 ECE106

Art-Nr.: 15735219

Technische Daten:

Reifengröße	340 / 80 R 18
TL/TT	TL
LI/SI	143 A8 / 143 B
Profil	Multimax MP 527
Fabrikat	BKT
Empf. Felge	11
zulässige Felge	W 10, 12, 12 SDC
Breite [mm]	343
Außendurchmesser [mm]	1001
stat. Halbmesser [mm]	455
Abrollumfang [mm]	2944
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	2725 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	2725 / 50
Luftdruck [bar]	4,00
Gewicht [Kg]	59,82
Stollenhöhe [mm]	27,0
Stollenanzahl	28x2
Zulassung	ECE 106

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.