

**Mitas**



■ ■ ● Bohnenkamp

REIFEN 650 / 65 R 38  
160 A8 / 157 D, TL, SFT

Art-Nr.: 10928195

#### Technische Daten:

Reifengröße	650 / 65 R 38
TL / TT	TL
LI / SI	160 A8 / 157 D
Profil	SFT
Fabrikat	Mitas
Empf. Felge	W18L
zulässige Felge	DW20B, DW21B
Breite [mm]	645
Außendurchmesser [mm]	1828
stat. Halbmesser [mm]	810
Abrollumfang [mm]	5445
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	4500 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	4125 / 65
Luftdruck [bar]	1,60
Gewicht [Kg]	214,4
Stollenbreite [mm]	59
Stollenhöhe [mm]	57,0
Stollenanzahl	20x2
Zulassung	nicht notwendig
Laufrichtungsgebunden	Ja

#### Hinweise und Merkmale:

- Der SFT wurde für leistungsstarke Maschinen über 180 PS entwickelt
- Seine große Aufstandsfläche sorgt für eine hervorragende Traktion
- Die flexiblen Seitenwände ermöglichen hohe Tragfähigkeiten bei niedrigem Luftdruck

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.