Bohnenkamp
Moving Professionals

REIFEN 10.00 - 20 BOKA TERRA 16 PR, 148 B, TT, SKL 800, BAGGER, EXTRA BREIT INKL. SCHLAUCH TR-78A + WB

Art-Nr.: 19981687

Technische Daten:

Reifengröße	10.00 - 20
TL / TT	TT
LI / SI	148 B
PR	16
Profil	SKL800
Fabrikat	Boka Terra
Spezifikation	Schlauch + Wulstband
Empf. Felge	7.5
zulässige Felge	7.50V, 8.0, 8.00V
Breite [mm]	280
Außendurchmesser [mm]	1062
stat. Halbmesser [mm]	498
Abrollumfang [mm]	3180
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	3150 / 50
Luftdruck [bar]	7,50
Gewicht [Kg]	53
Stollenhöhe [mm]	22,0
Zulassung	nicht notwendig
Laufrichtungsgebunden	Ja

Hinweise und Merkmale:

- Der Shikari SKL 800 eignet sich für Baumaschinen wie Bagger, Radlader und Teleskoplader
- Seine spezielle Gummimischung sorgt für sehr gute Haltbarkeit auch beim Einsatz auf schwierigem steinigem Gelände
- In dieser Größe wird die Ausführung äExtra breitô mit 297mm Breite angeboten
- Seine Diagonalkonstruktion mit verstärkten Seitenwänden schützt den Reifen zuverlässig gegen Verletzungen

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.