



REIFEN 29.5 R 25  
208 A2, TL, EARTHMAX SR 53  
L5\*, CUT RESISTANT

Art-Nr.: 15785576

#### Technische Daten:

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Reifengröße                   | 29.5 R 25       |
| TL / TT                       | TL              |
| LI / SI                       | 208 A2          |
| Profil                        | Earthmax SR 53  |
| Fabrikat                      | BKT             |
| Spezifikation                 | L5, *, C.R.     |
| Empf. Felge                   | 25.00/3.5       |
| Breite [mm]                   | 770             |
| Außendurchmesser [mm]         | 1912            |
| stat. Halbmesser [mm]         | 859             |
| Abrollumfang [mm]             | 5755            |
| Tragfähigkeit kg/bei km/h (1) | 18000 / 10      |
| Luftdruck [bar]               | 5,00            |
| Gewicht [Kg]                  | 931,07          |
| Stollenhöhe [mm]              | 103,0           |
| Zulassung                     | nicht notwendig |
| Star Rating                   | *               |
| TRA Code                      | L5              |

#### Hinweise und Merkmale:

- Widerstandsfähiges L5 Profil Design, das für Radlader und Raddozer entwickelt wurde
- Hervorragende Eignung z.B. in Steinbrüchen oder im Bergbau für Arbeiten vor der Wand und Arbeiten auf steinigem, sehr aggressivem Untergrund.
- Das geschlossene Profildesign und der hohe Profilanteil ( 250%) machen den SR53 auch zur optimalen Wahl für den Einsatz im Verwertungsbereich z.B. Schrottplätzen bzw. Recycling.
- Extrem robuste und schnittfeste Gummimischung mit geringer Abnutzung und langer Lebensdauer
- Sehr gute Selbstreinigung mit Steinauswurf
- Wichtig: Montage nur auf mehrteiliger Felge zulässig
- Ausnahme: In der Dimension 17.5R25 ist die Montage auf einteiliger Felge zulässig.

soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.