



Hinweise und Merkmale:

AW-FELGE 13 LB X 15 H2
5/66.5/112, A1, ET 0, SILBER RAL9006
900 KG - 40 KM/H, RRJ38473OE-HB0A000

Art-Nr.: 30810135

Technische Daten:

Fabrikat	Accuride
Material	Stahl
Bolzenlochausführung	A1
Felgenreöße	13 x 15
Ein- / Mehrteilig	einteilig
Hump	H2
Lochzahl	5
Nabenbohrung	66.5
Lochkreis	112
Felgenzentrierung (Felgen)	BZ
Farbe	Silber
RAL	RAL9006
Tragfähigkeit 1 [kg]	900
Geschwindigkeit 1 [km/h]	40
Gewicht [Kg]	19,9
Ventilsitz	ALV
zul. Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.