Bohnenkamp
Moving Professionals

WINDPOWER
Get Your Job Done

RAD 425 / 65 R 22.5 WINDPOWER WGC 28, 3PMSF
20 PR, 4500KG - 80KM/H, TL, 10/281/335, A3, ET 0
14.00 X 22.5, RAL9006 SILBER

Art-Nr.: 59967917

Technische Daten:

Radgröße	425 / 65 R 22.5
PR / LI	165 K, 20 PR
Profil	WGC 28
Fabrikat	Windpower
Felge	AG 14.00 x 22.5
Anschluss	10/281/335
Bolzenlochausführung	A3
Felgenzentrierung	BZ
Breite [mm]	421
Außendurchmesser [mm]	1121
stat. Halbmesser [mm]	519
Abrollumfang [mm]	3419
Luftdruck [bar]	8,30
Tragfähigkeit Reifen	5150 / 110
Tragfähigkeit Felge	5600 / 40
Tragfähigkeit kompl. Rad	4.500
Profiltiefe [mm]	16,5
Rollwiderstand	C
Nasshaftung	C
Rollgeräusch DB	74
Rollgeräusch Level	B
Felgenmaterial	Stahl
RAL / Farbe	RAL9006 / Silber
Gewicht [Kg]	134,93

Hinweise und Merkmale:

- Baustellenreifen für die Antriebsachse der neuesten Generation
- Starke hexagonale Lauffläche zur exzellenten Traktion im schweren Gelände
- Verstärkte Karkasse gegen Schnittverletzungen und Profilablösungen
- Sehr gute Selbstreinigungseigenschaften

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.