Bohnenkamp
Moving Professionals

EM-REIFEN 17.5 L - 24
12 PR, 148 A8 , TT, TR 459 GRADER
SCHNITT IN DER LAUFFLÄCHE UND WULST

Art-Nr.: 71600180

Technische Daten:

Reifengröße	17.5 L - 24
TL / TT	TL
LI / SI	148 A6
PR	12
Profil	TR 459
Fabrikat	BKT
zulässige Felge	14
Breite [mm]	445
Außendurchmesser [mm]	1270
stat. Halbmesser [mm]	557
Abrollumfang [mm]	3.825
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	3150 / 30
Luftdruck [bar]	2,70
Gewicht [Kg]	70,2
Stollenhöhe [mm]	27,0
Stollenanzahl	18x2
Laufrichtungsgebunden	Ja

Hinweise und Merkmale:

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.