

CARLISLE



REIFEN 280 / 60 - 10
6 PR, 88 F, TL, ALL TRAIL II
(23X11.00-10), ECE75

Art-Nr.: 12500388

Technische Daten:

Reifengröße	280 / 60 - 10
TL / TT	TL
LI / SI	88 F
PR	6
Profil	All Trail II
Fabrikat	Carlisle
Empf. Felge	9.0
zulässige Felge	8.0, 8.5
Breite [mm]	277
Außendurchmesser [mm]	597
stat. Halbmesser [mm]	266
Abrollumfang [mm]	1771
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	560 / 80
Luftdruck [bar]	2,34
Gewicht [Kg]	9
Stollenhöhe [mm]	13,0
Zulassung	ECE 75

Hinweise und Merkmale:

- Der Carlisle All Trail wurde speziell für den Einsatz auf harten Untergründen entwickelt
- Sein flaches, breites Profil gibt dem Fahrzeug eine gute Stabilität
- Die einzigartig feste Laufflächenmischung sorgt für einen sehr guten Fahrkomfort
- Seine Gummimischung macht den Reifen besonders langlebig und sorgt für hervorragende Fahreigenschaften auf gepflasterten Wegen, Beton und festgefahrem Boden

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.