

CARLISLE



REIFEN 280 / 60 - 12
4 PR, 82 F, TL, ALL TRAIL II
(25X11.00-12), ECE75

Art-Nr.: 12598021

Technische Daten:

Reifengröße	280 / 60 - 12
TL / TT	TL
LI / SI	82 F
PR	4
Profil	All Trail II
Fabrikat	Carlisle
Empf. Felge	9.0
zulässige Felge	8.0, 8.5, 9.5
Breite [mm]	274
Außendurchmesser [mm]	648
stat. Halbmesser [mm]	288
Abrollumfang [mm]	1922
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	475 / 80
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	580 / 65
Tragfähigkeit Zwillling LKW	437 / 80 (530 / 65)
Luftdruck [bar]	1,50
Gewicht [Kg]	9,5
Stollenhöhe [mm]	12,0
Zulassung	ECE 75

Hinweise und Merkmale:

- Der Carlisle All Trail wurde speziell für den Einsatz auf harten Untergründen entwickelt
- Sein flaches, breites Profil gibt dem Fahrzeug eine gute Stabilität
- Die einzigartig feste Laufflächenmischung sorgt für einen sehr guten Fahrkomfort
- Seine Gummimischung macht den Reifen besonders langlebig und sorgt für hervorragende Fahreigenschaften auf gepflasterten Wegen, Beton und festgefahretem Boden

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.