





**Hinweise und Merkmale:** 

- Der Carlisle AT101 ist ein AS Kleinreifen für ZTR (Zeroturn) -Rasenmäher und andere Fahrzeuge
- Seine besonderen Stollen laufen zur Reifenschulter hin spitz zu
- Die Form der Stollen und die geringe Profiltiefe ermöglichen den Einsatz auf Zero-Turn-Mähern, die eine höhere Traktion erfordern

REIFEN 24 X 12.00 -12 4 PR, 99 A4, TL, AT 101, AS (300/50-12), ECE106

Art-Nr.: 12598022

## **Technische Daten:**

| Reifengröße                   | 24 x 12.00 - 12 |
|-------------------------------|-----------------|
| TL/TT                         | TL              |
| LI/SI                         | 99 A4           |
| PR                            | 4               |
| Profil                        | AT 101          |
| Fabrikat                      | Carlisle        |
| Empf. Felge                   | 9.50            |
| zulässige Felge               | 8.501, 9.501    |
| Breite [mm]                   | 304             |
| Außendurchmesser [mm]         | 610             |
| stat. Halbmesser [mm]         | 274             |
| Abrollumfang [mm]             | 1824            |
| Tragfähigkeit kg/bei km/h (1) | 775 / 20        |
| Luftdruck [bar]               | 1,38            |
| Gewicht [Kg]                  | 10,1            |
| Stollenhöhe [mm]              | 12,7            |
| Zulassung                     | ECE 106         |
| Laufrichtungsgebunden         | Ja              |

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.