

KENDA



Hinweise und Merkmale:

- Universell einsetzbarer ATV und Quadreifen
- Die gesonderte Anordnung der Stollen sorgt für eine gute Traktion im Off-road Bereich

REIFEN AT 25 X 10 - 12 6 PR, 50 N, TL, K299 BEARCLAW ***, (255/65-12), ECE54

Art-Nr.: 19210190

Technische Daten:

Reifengröße	AT 25 x 10 - 12
TL/TT	TL
LI/SI	50 N
PR	6
Profil	K299 Bearclaw
Fabrikat	Kenda
Spezifikation	***
Empf. Felge	8.5
Breite [mm]	237
Außendurchmesser [mm]	623
	
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	190 / 140
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	190 / 140
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1) Luftdruck [bar]	190 / 140 0,50
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1) Luftdruck [bar] Gewicht [Kg]	190 / 140 0,50 9,41
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1) Luftdruck [bar] Gewicht [Kg] Stollenhöhe [mm]	190 / 140 0,50 9,41 14,0
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1) Luftdruck [bar] Gewicht [Kg] Stollenhöhe [mm] Zulassung	190 / 140 0,50 9,41 14,0 ECE 54

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.