

KENDA



REIFEN 4.00 - 4
4 PR, 31 A4 / 42 A4, TT, K406, 3-RIB
INCL. SCHLAUCH TR87, ECE106

Art-Nr.: 19211082

Technische Daten:

Reifengröße	4.00 - 4
TL / TT	TT
LI / SI	31 A4 / 42 A4
PR	4
Profil	K406
Fabrikat	Kenda
Spezifikation	Schlauch
Empf. Felge	3.0A
zulässige Felge	2.1A, 2.25A, 2.50C
Breite [mm]	105
Außendurchmesser [mm]	307
Abrollumfang [mm]	916
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	109 / 20
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	150 / 20
Luftdruck [bar]	2,75
Gewicht [Kg]	1,3
Zulassung	ECE 106

Hinweise und Merkmale:

- Universell einsetzbarer Implementreifen.
- Das Rillen-Profil eignet sich für den Einsatz auf landwirtschaftlichen Anhängern, Sämaschinen und Ballenpressen

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.