

**KENDA**



REIFEN 16 X 6.50 - 8  
4 PR, 52 A4 / 63 A4, TL, K500 SUPER TURF,  
BLOCK  
ECE106

**Art-Nr.: 19211185**

#### Technische Daten:

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Reifengröße                   | 16 x 6.50 - 8   |
| TL / TT                       | TL              |
| LI / SI                       | 52 A4 / 63 A4   |
| PR                            | 4               |
| Profil                        | K500 Super Turf |
| Fabrikat                      | Kenda           |
| Empf. Felge                   | 5.375           |
| Breite [mm]                   | 168             |
| Außendurchmesser [mm]         | 402             |
| Abrollumfang [mm]             | 1200            |
| Tragfähigkeit kg/bei km/h (1) | 200 / 20        |
| Tragfähigkeit kg/bei km/h (2) | 272 / 20        |
| Luftdruck [bar]               | 2,00            |
| Gewicht [Kg]                  | 3,15            |
| Zulassung                     | ECE 106         |

#### Hinweise und Merkmale:

- Speziell entwickelter Reifen für den Einsatz auf Aufsitzmähern

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.