

**KENDA**



REIFEN 24 X 12.00 - 12  
4 PR, 87 A4 / 98 A4, TL, K472, AS  
ECE 106

**Art-Nr.: 19211326**

#### Technische Daten:

Reifengröße	24 x 12.00 - 12
TL / TT	TL
LI / SI	87 A4 / 98 A4
PR	4
Profil	K472
Fabrikat	Kenda
Empf. Felge	8.50
zulässige Felge	8.5, 9.0, 9.5, 10.0, 10.5
Breite [mm]	302
Außendurchmesser [mm]	600
Abrollumfang [mm]	1810
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	545 / 20
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	750 / 20
Luftdruck [bar]	1,40
Gewicht [Kg]	9,15
Zulassung	ECE 106
Laufrichtungsgebunden	Ja

#### Hinweise und Merkmale:

- Der Kenda K472 ist ein Reifen für den Einsatz auf Rasen- und Gartentraktoren
- Sein AS-Profil bietet eine sehr gute Traktion und Grip auf hartem und weichem Geländeboden
- Der Reifen kann auch auf UTVs im landwirtschaftlichen Einsatz verwendet werden

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.