Bohnenkamp
Moving Professionals

KENDA

REIFEN 26 X 12.00 - 12 8 PR, 106 A4 / 119 A4, TL, K500 SUPER TURF, BLOCK (300/60-12), ECE 106

Art-Nr.: 19211333

Technische Daten:

Reifengröße	26 x 12.00 - 12
TL / TT	TL
LI / SI	106 A4 / 119 A4
PR	8
Profil	K500 Super Turf
Fabrikat	Kenda
Empf. Felge	10.50I
zulässige Felge	8.50I, 9.50JA
Breite [mm]	321
Außendurchmesser [mm]	669
Abrollumfang [mm]	1997
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	950 / 20
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	1360 / 20
Tragfähigkeit Zwilling LKW	925 / 20 (1215 / 20)
Luftdruck [bar]	3,50
Gewicht [Kg]	14,62
Zulassung	ECE 106

Hinweise und Merkmale:

- Für den professionellen Einsatz auf Rasenflächen
- Sehr gute Verschleißeigenschaften und erhöhte Pannensicherheit
- Die Abgerundete Reifenschulter vermeidet Rasenschäden

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.