

KENDA



REIFEN 26 X 12.00 - 12
10 PR, 110 A4 / 122 A4, TL, K500 SUPER TURF,
BLOCK
(300/60-12), ECE 106

Art-Nr.: 19211334

Technische Daten:

Reifengröße	26 x 12.00 - 12
TL / TT	TL
LI / SI	110 A4 / 122 A4
PR	10
Profil	K500 Super Turf
Fabrikat	Kenda
Empf. Felge	10.50I
Breite [mm]	325
Außendurchmesser [mm]	659
stat. Halbmesser [mm]	298
Abrollumfang [mm]	1989
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	1060 / 20
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	1500 / 20
Luftdruck [bar]	4,20
Gewicht [Kg]	15,66
Zulassung	ECE 106

Hinweise und Merkmale:

- Für den professionellen Einsatz auf Rasenflächen
- Sehr gute Verschleißeigenschaften und erhöhte Pannensicherheit
- Die Abgerundete Reifenschulter vermeidet Rasenschäden

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.