





Hinweise und Merkmale:

- Reifen für die professionelle Anwendung im Gras- und Gartenbereich
- Modernes Profildesign mit maximalem Grip
- Hohe Pannensicherheit und erhöhte Lebensdauer durch mehr Kautschuk an der Kontaktfläche

REIFEN 215 / 65 - 14 87 A6 / 98 A6, TL, K505, BLOCK (25X8.50-14), ECE 106

Art-Nr.: 19211355

Technische Daten:

Reifengröße	215 / 65 - 14
TL / TT	TL
LI/SI	87 A6 / 98 A6
Profil	K505
Fabrikat	Kenda
Empf. Felge	7JA
Breite [mm]	221
Außendurchmesser [mm]	635
stat. Halbmesser [mm]	285
Abrollumfang [mm]	1935
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	545 / 30
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	750 / 30
Luftdruck [bar]	3,00
Gewicht [Kg]	9,68
Zulassung	ECE 106

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.