





Hinweise und Merkmale:

• High Speed Trailerreifen

REIFEN 5.00 - 10 8 PR, 84 M, TL, K364

Art-Nr.: 19266060

Technische Daten:

Reifengröße	5.00 - 10
TL/TT	TL
LI/SI	84 M
PR	8
Profil	K364
Fabrikat	Kenda
Empf. Felge	3.5
zulässige Felge	3.0
Breite [mm]	138
Außendurchmesser [mm]	513
stat. Halbmesser [mm]	244
Abrollumfang [mm]	1560
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	500 / 130
Luftdruck [bar]	4,50
Gewicht [Kg]	6,05
Zulassung	ECE 54

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.