

KENDA



REIFEN 12.00 - 20
24 PR, TT, K610 KINETICS
INKL. SCHLAUCH V3-02-22 + WB

Art-Nr.: 19271122

Technische Daten:

Reifengröße	12.00 - 20
TL / TT	TT
LI / SI	24 PR
PR	24
Profil	K610 Kinetics
Fabrikat	Kenda
Spezifikation	Schlauch + Wulstband
Empf. Felge	8.5
Breite [mm]	325
Außendurchmesser [mm]	1145
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	9338 / 25
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	7470 / 25
Luftdruck [bar]	10,35
Gewicht [Kg]	104,77
Stollenhöhe [mm]	35,5
Zulassung	nicht notwendig

Hinweise und Merkmale:

- Luftreifen für Gabel- und Containerstapler
- Widerstandsfähiger und zuverlässiger Reifen mit langer Lebensdauer
- Hervorragende Traktion und große Kontaktfläche
- Zusätzliche Karkassenverstärkung sorgt für gleichmäßige Aufstandsfläche

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.