Bohnenkamp
Moving Professionals

REIFEN 165 R 13 C
96 / 94 N, TL, KARGOMAX ST 6000, M+S

Art-Nr.: 19866012

Technische Daten:

Reifengröße	165 R 13 C
TL / TT	TL
LI / SI	96 / 94 N
Profil	KargoMax ST 6000
Fabrikat	GT Radial
Spezifikation	M+S
Empf. Felge	4.50J
Breite [mm]	167
Außendurchmesser [mm]	598
stat. Halbmesser [mm]	270
Abrollumfang [mm]	1824
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	710 / 140
Tragfähigkeit Zwilling LKW	670 / 140
Luftdruck [bar]	4,50
Gewicht [Kg]	8,42
Rollwiderstand	C
Nasshaftung	C
Rollgeräusch DB	70
Rollgeräusch Level	B
Zulassung	ECE 54, ECE 117
M+S	M+S

Hinweise und Merkmale:

- Der Kargomax ST-6000 ist ein Reifen für PKW-Anhänger und Wohnwagen
- Dieser Reifen stellt eine optimale Synthese aus Traktion, Fahrkomfort und Langlebigkeit dar
- Die neu entwickelte Gummimischung sorgt für hohe Kilometerleistung und niedrigen Rollwiderstand
- Reifen sind ausschließlich für den Anhängereinsatz zugelassen

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.