

KENDA



REIFEN 300 / 65 - 10
8 PR, 101 A6 / 112 A6, K299 BEARCLAW
(25X12.50-10), ECE 106

Art-Nr.: 19210166

Technische Daten:

Reifengröße	300 / 65 - 10
TL / TT	TL
LI / SI	101 A6 / 112 A6
PR	8
Profil	K299 Bearclaw
Fabrikat	Kenda
Empf. Felge	9.75
zulässige Felge	9.5, 10.0, 10.5
Breite [mm]	304
Außendurchmesser [mm]	640
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	825 / 30
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	1120 / 30
Luftdruck [bar]	3,50
Gewicht [Kg]	13,11
Stollenhöhe [mm]	19,5
Zulassung	ECE 106
Laufrichtungsgebunden	Ja

Hinweise und Merkmale:

- Universell einsetzbarer ATV und Quadreifen
- Die gesonderte Anordnung der Stollen sorgt für eine gute Traktion im Off-road Bereich

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.