

**Mitas**



■ ■ ● Bohnenkamp

REIFEN 500 / 80 R 28  
164 A8 / 176 A8, TL, SFT IMP

Art-Nr.: 10927826

#### Technische Daten:

Reifengröße	500 / 80 R 28
TL / TT	TL
LI / SI	164 A8 / 176 A8
Profil	SFT
Fabrikat	Mitas
Empf. Felge	16
zulässige Felge	15
Breite [mm]	517
Außendurchmesser [mm]	1495
stat. Halbmesser [mm]	635
Abrollumfang [mm]	4355
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	5000 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	7100 / 40
Luftdruck [bar]	3,20
Gewicht [Kg]	138,1
Zulassung	nicht notwendig
Laufrichtungsgebunden	Ja

#### Hinweise und Merkmale:

- Der SFT wurde für leistungsstarke Maschinen über 180 PS entwickelt
- Seine große Aufstandsfläche sorgt für eine hervorragende Traktion
- Die flexiblen Seitenwände ermöglichen hohe Tragfähigkeiten bei niedrigem Luftdruck

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.