

**Firestone**



REIFEN 440 / 65 R 28  
131 D / 128 E, TL, MAXI TRACTION 65

**Art-Nr.: 10627132**

#### Technische Daten:

Reifengröße	440 / 65 R 28
TL / TT	TL
LI / SI	131 D / 128 E
Profil	Maxi Traction 65
Fabrikat	Firestone
Empf. Felge	14
zulässige Felge	13, 15
Breite [mm]	436
Außendurchmesser [mm]	1277
stat. Halbmesser [mm]	583
Abrollumfang [mm]	3834
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	1950 / 65
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	1800 / 70
Luftdruck [bar]	1,60
Gewicht [Kg]	81,91
Reifeninhalt 75% [Liter]	193,5
Stollenhöhe [mm]	42,5
Stollenanzahl	20x2
Zulassung	nicht notwendig
Laufrichtungsgebunden	Ja

#### Hinweise und Merkmale:

- AS-Reifen für Hochleistungstraktoren
- Sehr gute Traktion im Feld
- Exzellenter Fahrkomfort auf Straße
- Sehr geringe Bodenverdichtung

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.