

Firestone



REIFEN 480 / 65 R 28
136 D / 133 E, TL, MAXI TRACTION 65

Art-Nr.: 10627142

Technische Daten:

Reifengröße	480 / 65 R 28
TL / TT	TL
LI / SI	136 D / 133 E
Profil	Maxi Traction 65
Fabrikat	Firestone
Empf. Felge	15
zulässige Felge	14
Breite [mm]	466
Außendurchmesser [mm]	1333
stat. Halbmesser [mm]	601
Abrollumfang [mm]	3999
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	2240 / 65
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	2060 / 70
Luftdruck [bar]	1,60
Gewicht [Kg]	97,83
Reifeninhalt 75% [Liter]	240
Stollenhöhe [mm]	43,0
Stollenanzahl	19x2
Zulassung	nicht notwendig
Laufrichtungsgebunden	Ja

Hinweise und Merkmale:

- AS-Reifen für Hochleistungstraktoren
- Sehr gute Traktion im Feld
- Exzellenter Fahrkomfort auf Straße
- Sehr geringe Bodenverdichtung

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.