

Firestone



REIFEN 650 / 65 R 42
158 D / 155 E, TL, MAXI TRACTION 65

Art-Nr.: 10627252

Technische Daten:

Reifengröße	650 / 65 R 42
TL / TT	TL
LI / SI	158 D / 155 E
Profil	Maxi Traction 65
Fabrikat	Firestone
Empf. Felge	20
Breite [mm]	625
Außendurchmesser [mm]	1926
stat. Halbmesser [mm]	861
Abrollumfang [mm]	5809
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	4250 / 65
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	3875 / 70
Luftdruck [bar]	1,60
Gewicht [Kg]	243,87
Reifeninhalt 75% [Liter]	647,25
Stollenhöhe [mm]	54,0
Stollenanzahl	21x2
Zulassung	nicht notwendig
Laufrichtungsgebunden	Ja

Hinweise und Merkmale:

- AS-Reifen für Hochleistungstraktoren
- Sehr gute Traktion im Feld
- Exzellenter Fahrkomfort auf Straße
- Sehr geringe Bodenverdichtung

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.