Bohnenkamp
Moving Professionals

REIFEN 23.1 - 26
16 PR, 160 A6, TL, LOGGER KING LS-2 SF

Art-Nr.: 17421910

Technische Daten:

Reifengröße	23.1 - 26
TL / TT	TL
LI / SI	160 A6
PR	16
Profil	Logger King LS-2
Fabrikat	Nokian
Spezifikation	LS-2, SF
Empf. Felge	20
Breite [mm]	587
Außendurchmesser [mm]	1632
stat. Halbmesser [mm]	736
Abrollumfang [mm]	4863
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	4500 / 30
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	6300 / 10
Luftdruck [bar]	2,80
Gewicht [Kg]	259,57
Reifeninhalt 75% [Liter]	480
Stollenhöhe [mm]	54,0
Stollenanzahl	17x2
Zulassung	nicht notwendig
TRA Code	LS-2

Hinweise und Merkmale:

- Der Nokian Logger King LS-2 wurde speziell für Skidder im Einsatz unter härtesten Bedingungen entwickelt
- Durch seine starke, hochfeste und in der Lauffläche und im Schulterbereich stahlverstärkte Karkasse ist der Reifen besonders resistent gegen Verletzungen
- Die besonders strapazierfähige Gummimischung ist ideal für den anspruchsvollen Forsteinsatz geeignet
- Der Aufbau der Reifenwulst mit einem nahtlos umlaufenden Stahlkern ermöglicht eine einfachere Montage und eine gleichmäßige Druckverteilung auf das Felgenhorn
- Die Gummimischung im Wulstbereich reduziert einen möglichen Reifenschlupf auf ein Minimum

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.