

nokian
TYRES



REIFEN 28 L - 26 20 PR, 165 A6, TL, LOGGER KING LS-2 SF

Art-Nr.: 17421920

Technische Daten:

Reifengröße	28 L - 26
TL / TT	TL
LI / SI	165 A6
PR	20
Profil	Logger King LS-2
Fabrikat	Nokian
Spezifikation	LS-2, SF
Empf. Felge	25
Breite [mm]	714
Außendurchmesser [mm]	1644
stat. Halbmesser [mm]	733
Abrollumfang [mm]	4932
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	5150 / 30
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	7250 / 10
Luftdruck [bar]	2,80
Gewicht [Kg]	296,93
Reifeninhalt 75% [Liter]	585
Stollenhöhe [mm]	58,0
Stollenanzahl	15x2
Zulassung	nicht notwendig
TRA Code	LS-2

Hinweise und Merkmale:

- Der Nokian Logger King LS-2 wurde speziell für Skidder im Einsatz unter härtesten Bedingungen entwickelt
- Durch seine starke, hochfeste und in der Lauffläche und im Schulterbereich stahlverstärkte Karkasse ist der Reifen besonders resistent gegen Verletzungen
- Die besonders strapazierfähige Gummimischung ist ideal für den anspruchsvollen Forsteinsatz geeignet
- Der Aufbau der Reifenwulst mit einem nahtlos umlaufenden Stahlkern ermöglicht eine einfachere Montage und eine gleichmäßige Druckverteilung auf das Felgenhorn
- Die Gummimischung im Wulstbereich reduziert einen möglichen Reifenschlupf auf ein Minimum