



## REIFEN 27.00 R 49 223 B, TL, EARTHMAX SR 46 E4\*\* CUT RESISTANT

Art-Nr.: 15785595

### Technische Daten:

Reifengröße	27.00 R 49
TL / TT	TL
LI / SI	223 B
Profil	Earthmax SR 46
Fabrikat	BKT
Spezifikation	E4, **, C.R.
Empf. Felge	19.50/4.0
Breite [mm]	746
Außendurchmesser [mm]	2688
stat. Halbmesser [mm]	1.225
Abrollumfang [mm]	8165
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	27250 / 50
Luftdruck [bar]	7,00
Gewicht [Kg]	1.429,6
Stollenhöhe [mm]	68,0
Zulassung	nicht notwendig
Star Rating	**
TRA Code	E4

### Hinweise und Merkmale:

- Der BKT SR 46 wurde entwickelt für starre Muldenkipper im Bergbaueinsatz unter steinigen, aggressiven und rauen Bedingungen
- Sein Profil mit Profilblöcken und einer umlaufenden Rille ermöglicht ein optimales Kurvenverhalten bei minimaler Beschädigung der Lauffläche
- Die große Kontaktfläche durch starre Blöcke sorgt für einen gleichmäßigen Verschleiß und eine lange Lebensdauer des Reifens
- Die robusten Schulterblöcke verhindern das Eindringen von Steinen und schützen so die Seitenwand vor Beschädigungen
- Seine starke All Steel Karkasse und Stahlgürtel schützen den Reifen vor Verletzungen und Pannen durch Stöße, Schnitte oder Verschleiß
- Der SR 46 ist in den Versionen Standard und Cut Resistant erhältlich
- Achtung: Montage nur auf mehrteiliger Felge zulässig

Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.