



REIFEN 650 / 65 R 38
174 A8 / 171 D, TL, AGRISTAR 365
ECE106

Art-Nr.: 15226812

Technische Daten:

Reifengröße	650 / 65 R 38
TL / TT	TL
LI / SI	174 A8 / 171 D
Profil	Agristar 365
Fabrikat	Alliance
Empf. Felge	20
zulässige Felge	18
Breite [mm]	658
Außendurchmesser [mm]	1825
stat. Halbmesser [mm]	826
Abrollumfang [mm]	5505
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	6700 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	6150 / 65
Luftdruck [bar]	3,60
Gewicht [Kg]	218,86
Reifeninhalt 75% [Liter]	616
Stollenhöhe [mm]	58,0
Stollenanzahl	21x2
Zulassung	ECE 106
Laufrichtungsgebunden	Ja

Hinweise und Merkmale:

- AS-Radialbreitreifen der 65er Serie (70er Serie bei 710er Breite) für leistungsstarke Traktoren bis ca. 250 PS
- Sehr schonende Bodenbearbeitung durch hohes Luftvolumen und große Aufstandsfläche
- Stollenform und -anordnung ermöglichen optimale Zugkraftübertragung
- Mit 65 km/h Zulassung gut für häufigen Straßeneinsatz geeignet

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.