



REIFEN 440 / 80 R 24  
161 A8 / 161 B, TL, MULTIMAX MP 527  
ECE106

**Art-Nr.: 15735238**

#### Technische Daten:

Reifengröße	440 / 80 R 24
TL / TT	TL
LI / SI	161 A8 / 161 B
Profil	Multimax MP 527
Fabrikat	BKT
Empf. Felge	DW14L
zulässige Felge	DW13, DW13L, DW15L
Breite [mm]	441
Außendurchmesser [mm]	1314
stat. Halbmesser [mm]	601
Abrollumfang [mm]	3985
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	4625 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	4625 / 50
Luftdruck [bar]	4,00
Gewicht [Kg]	118
Stollenhöhe [mm]	34,5
Stollenanzahl	28x2
Zulassung	ECE 106

#### Hinweise und Merkmale:

- Der MP-527 ist ein radialer Mehrzweckreifen für den Einsatz auf Teleskopladern
- Die verstärkten Seitenwände garantieren eine hervorragende Stabilität im Hebebetrieb
- Die schnittfeste Gummimischung sowie die widerstandsfähige Karkasse schützen den Reifen vor Einstichverletzungen und sorgen für eine lange Lebensdauer

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.