



REIFEN 460 / 70 R 24  
159 A8 / 159 B, TL, MULTIMAX MP 527  
(17.5LR24), ECE106

Art-Nr.: 15735239

#### Technische Daten:

Reifengröße	460 / 70 R 24
TL / TT	TL
LI / SI	159 A8 / 159 B
Profil	Multimax MP 527
Fabrikat	BKT
Empf. Felge	DW15L
zulässige Felge	DW14L, DW16L
Breite [mm]	465
Außendurchmesser [mm]	1254
stat. Halbmesser [mm]	574
Abrollumfang [mm]	3801
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	4375 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	4375 / 50
Luftdruck [bar]	4,00
Gewicht [Kg]	112
Stollenhöhe [mm]	32,0
Stollenanzahl	26x2
Zulassung	ECE 106

#### Hinweise und Merkmale:

- Der MP-527 ist ein radialer Mehrzweckreifen für den Einsatz auf Teleskopladern
- Die verstärkten Seitenwände garantieren eine hervorragende Stabilität im Hebebetrieb
- Die schnittfeste Gummimischung sowie die widerstandsfähige Karkasse schützen den Reifen vor Einstichverletzungen und sorgen für eine lange Lebensdauer

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.