



REIFEN 400 / 70 R 24
152 A8 / 152 B, TL, MULTIMAX MP 522
ECE106

Art-Nr.: 15735236

Technische Daten:

Reifengröße	400 / 70 R 24
TL / TT	TL
LI / SI	152 A8 / 152 B
Profil	Multimax MP 522
Fabrikat	BKT
Empf. Felge	13
zulässige Felge	DW12, 13SDC, DW13, DW13L, DW14L
Breite [mm]	404
Außendurchmesser [mm]	1170
stat. Halbmesser [mm]	533
Abrollumfang [mm]	3527
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	3550 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	3550 / 50
Luftdruck [bar]	4,00
Gewicht [Kg]	83,09
Stollenhöhe [mm]	38,5
Stollenanzahl	20x2
Zulassung	nicht notwendig

Hinweise und Merkmale:

- Agro-Industrial / MPT-Reifen für Teleskop-, Rad- und Baggerlader
- Radialkarkasse mit verstärkendem Stahlgürtel für hohe Tragfähigkeiten und Schutz vor Durchstichverletzungen
- Aggressive Stollen für Traktion unter allen Einsatzbedingungen
- Spezielle Gummimischung für härtere Untergründe
- Hohe Profiltiefe für eine lange Lebensdauer

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.