



Hinweise und Merkmale:

- Ideal für längere Transport- und Grünlandeinsätze
- Blockprofil für ruhiges Fahrverhalten bei langen Straßenfahrten und bodenschonendes Befahren von Grünflächen
- Geringer Rollwiderstand für minimalen Kraftstoffverbrauch
- Hohe Profiltiefe für eine lange Lebensdauer
- All Steel-Karkasse mit durchgehender Stahleinlage plus 3 Stahlgürtellagen für maximalste Ansprüche und Belastungen

RAD 560 / 60 R 22.5 ALLIANCE 390 INDUSTRIAL HD

170 D, TL, 10/281/335, A3, ET 0

16.00 X 22.5 TH2, RAL9006 SILBER, STEEL BELTED

Art-Nr.: 59915647

Technische Daten:

Radgröße	560 / 60 R 22.5
PR / LI	170 D
Profil	390 Industrial HD
Fabrikat	Alliance
Felge	AG 16.00 x 22.5 H2
Anschluss	10/281/335
Bolzenlochausführung	A3
Felgenzentrierung	BZ
Breite [mm]	556
Außendurchmesser [mm]	1252
stat. Halbmesser [mm]	569
Abrollumfang [mm]	3821
Luftdruck [bar]	6,00
Tragfähigkeit Reifen	6000 / 65
Tragfähigkeit Felge	7600 / 40
Tragfähigkeit kompl. Rad	6000 / 65
Profiltiefe [mm]	17,5
Felgenmaterial	Stahl
RAL / Farbe	RAL9006 / Silber
Gewicht [Kg]	176,7

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.