



RAD 710 / 50 R 26.5 BKT RIDEMAX FL 693 M
170 D, TL, 10/281/335, A3, ET 0
24.00 X 26.5, RAL9006 SILBER, STEEL BELTED

Art-Nr.: 59917449

Technische Daten:

Radgröße	710 / 50 R 26.5
PR / LI	170 D
Profil	Ridemax FL 693 M
Fabrikat	BKT
Felge	AG 24.00 x 26.5 TH2
Anschluss	10/281/335
Bolzenlochausführung	A3
Felgenzentrierung	BZ
Breite [mm]	727
Außendurchmesser [mm]	1383
stat. Halbmesser [mm]	606
Abrollumfang [mm]	4217
Luftdruck [bar]	4,00
Tragfähigkeit Reifen	6000 / 65
Tragfähigkeit Felge	10200 / 40
Tragfähigkeit kompl. Rad	6000 / 65
Profiltiefe [mm]	24,0
Reifeninhalt 75% [Liter]	549
Felgenmaterial	Stahl
RAL / Farbe	RAL9006 / Silber
Gewicht [Kg]	265,05

Hinweise und Merkmale:

- Stahlgürtel Flotation Reifen für vielseitige Einsatzzwecke auf unterschiedlichsten landw. Fahrzeugen und Anhängern
- Enorme Tragfähigkeit und hohe Transportleistung durch 65 km/h - Zulassung (teilw. sogar 70 km/h)
- Modernes, laufrichtungsgebundenes Profil für sehr gute Straßeneigenschaften, als auch Reinigungseigenschaften bei Feldeinsätzen
- Geringer Rollwiderstand ermöglicht Kraftstoffeinsparungen

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.