





**Hinweise und Merkmale:** 

- Der Nokian Forest King F2 wurde speziell für den Einsatz mit Bändern konzipiert und eignet sich hervorragend für CTL Maschinen
- Durch die Rippenform des Profils liegt das Band über die gesamte Lauffläche fest auf
- Spezielle Rillen in der Laufflächenmitte sorgen zusätzlich für einen festen Sitz der Kette
- Durch die stahlverstärkte Karkasse ist der Reifen optimal gegen Durchstiche und andere Verletzungen geschützt

REIFEN 710 / 40 - 22.5 20 PR, 168 A2 / 161 A8, TT, FOREST KING F2 SF

Art-Nr.: 17416005

## **Technische Daten:**

Reifengröße	710 / 40 - 22.5
TL/TT	TT
LI/SI	168 A2 / 161 A8
PR	20
Profil	Forest King F2
Fabrikat	Nokian
Spezifikation	LS-2, SF
Empf. Felge	24.00
Breite [mm]	710
Außendurchmesser [mm]	1170
stat. Halbmesser [mm]	537
Abrollumfang [mm]	3550
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	5600 / 10
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	4625 / 40
Luftdruck [bar]	5,00
Gewicht [Kg]	160,99
Zulassung	nicht notwendig
TRA Code	LS-2

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.