



Hinweise und Merkmale:

- Der BKT Portmax PM 90 wurde speziell für Maschinen im Containerumschlag, zum Beispiel Reach Stacker, entwickelt
- Seine optimale Aufstandsfläche sorgt für eine gleichmäßige Gewichtsverteilung
- Dank seiner starken Karkasse und der verstärkten Seitenwände bietet der Reifen eine außergewöhnliche Stabilität im Liftmodus
- Das tiefe Profil mit der breiten Rippe in der Mitte der Lauffläche und die verschleißarme Laufflächenmischung sorgen für eine lange Betriebsdauer des Reifens
- Der optimale Stollenwinkel und eine verstärkte Reifenschulter minimieren Reifenverletzungen
- Der Reifen ist in der Lage, statische Aufladung vom Fahrzeug abzuleiten

REIFEN 18.00 R 25 207 A5 (214 A5), TL, PORTMAX PM 90 ALL STEEL

Art-Nr.: 15785442

Technische Daten:

Reifengröße	18.00 R 25
TL/TT	TL
LI / SI	207 A5 (214 A5)
Profil	Portmax PM 90
Fabrikat	ВКТ
Spezifikation	***, All-Steel
Empf. Felge	13.00/2.5
Breite [mm]	495
Außendurchmesser [mm]	1655
stat. Halbmesser [mm]	730
Abrollumfang [mm]	5024
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	17500 / 25
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	21200 / 25
Luftdruck [bar]	10,00
Gewicht [Kg]	425,79
Stollenhöhe [mm]	63,0
Zulassung	nicht notwendig
Star Rating	***

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.