





Hinweise und Merkmale:

- Der AS Dumper ist ein MPT Diagonalreifen für Dumper, Lader und Teleskoplader
- Sein AS Profil bietet eine sehr gute Traktion und ausgezeichnete Selbstreinigungseigenschaften
- Seine widerstandsfähige Gummimischung sorgt für eine lange Lebensdauer des Reifens
- Einige Größen sind in der Version AS Dumper II mit einer verstärkten Karkassenkonstruktion erhältlich

REIFEN 400 / 50 - 15 10 PR, 109 A8 / 121 A8, TL, AS DUMPER II (31X15.50-15), ECE106

Art-Nr.: 19811070

Technische Daten:

Reifengröße	400 / 50 - 15
TL/TT	TL
LI/SI	109 A8 / 121 A8
PR	10
Profil	AS Dumper II
Fabrikat	Starco
Empf. Felge	13.00
Breite [mm]	380
Außendurchmesser [mm]	780
stat. Halbmesser [mm]	354
Abrollumfang [mm]	2401
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	1030 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	1450 / 40
Luftdruck [bar]	3,00
Gewicht [Kg]	24,98
Stollenhöhe [mm]	18,0
Zulassung	ECE 106
Laufrichtungsgebunden	Ja

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.