



REIFEN 750 / 65 R 25  
190 B / 202 A2, TL, EARTHMAX SR 35  
E3\*\*/L3\*, CUT RESISTANT, (30/65R25)

Art-Nr.: 15785572

#### Technische Daten:

Reifengröße	750 / 65 R 25
TL / TT	TL
LI / SI	190 B / 202 A2
Profil	Earthmax SR 35
Fabrikat	BKT
Spezifikation	E3/L3, **/*, C.R.
Empf. Felge	24.00/3.0
zulässige Felge	22.00/3.0, 25.00/3.0
Breite [mm]	740
Außendurchmesser [mm]	1601
stat. Halbmesser [mm]	715
Abrollumfang [mm]	4802
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	10600 / 50
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	15000 / 10
Luftdruck [bar]	4,25
Gewicht [Kg]	437,28
Stollenhöhe [mm]	42,0
Zulassung	nicht notwendig
Star Rating	** , *
TRA Code	E3, L3

#### Hinweise und Merkmale:

- Der BKT Earthmax SR 35 wurde speziell für knickgelenkte Dumper entwickelt
- Sein besonderes Design ermöglicht eine sehr gute Traktion und exzellente Flotation
- Die starke All Steel Karkasse und mehrere Stahlgürtel sorgen für einen ausgezeichneten Schutz vor Schnitt- und Stichverletzungen
- Die schnittresistente Gummimischung (C.R.) sorgt für eine lange Lebensdauer des Reifens auch unter schwierigen Einsatzbedingungen
- Außerdem zeichnet sich der Reifen durch eine sehr gute Seitenstabilität aus