



RAD 560 / 60 R 22.5 ALLIANCE 882  
165 D, TL, 8/221/275, A2, ET 0  
16.00 X 22.5 TH2, SILBER, STEEL BELTED

Art-Nr.: 59915652

#### Technische Daten:

Radgröße	560 / 60 R 22.5
PR / LI	165 D
Profil	882
Fabrikat	Alliance
Felge	AG 16.00 x 22.5 TH2
Anschluss	8/221/275
Bolzenlochausführung	A2
Felgenzentrierung	BZ
Breite [mm]	565
Außendurchmesser [mm]	1244
stat. Halbmesser [mm]	555
Abrollumfang [mm]	3650
Luftdruck [bar]	4,20
Tragfähigkeit Reifen	5150 / 65
Tragfähigkeit Felge	7250 / 40
Tragfähigkeit kompl. Rad	5150 / 65
Profiltiefe [mm]	17,0
Felgenmaterial	Stahl
RAL / Farbe	RAL9006 / Silber
Gewicht [Kg]	160,39

#### Hinweise und Merkmale:

- Neuentwickelter Flotationreifen mit Stahlgürtelverstärkung
- Haupteinsatz auf schweren Transport- und Güllefaswagen sowie Dungstreuern mit gemischten Straßen- und Feldeinsatz
- Richtungsgebundenes Blockprofil für geringen Rollwiderstand und sehr gute Selbstreinigung
- Hohes Luftvolumen für geringe Bodenverdichtung und hohe Tragkraft auch bei niedrigem Luftdruck
- Stahlgürtel bietet zusätzlichen Schutz vor Durchstichverletzungen