



RAD 560 / 60 R 22.5 ALLIANCE 882
5000KG - 65KM/H, TL, 8/221/275, B2, ET -50
16.00 X 22.5, RAL9006 SILBER, VS H

Art-Nr.: 59915653

Technische Daten:

Radgröße	560 / 60 R 22.5
PR / LI	165 D
Profil	882
Fabrikat	Alliance
Felge	AG 16.00 x 22.5 H2
Anschluss	8/221/275
Bolzenlochausführung	B2
Felgenzentrierung	BZ
Einpresstiefe	-50
Breite [mm]	565
Außendurchmesser [mm]	1244
stat. Halbmesser [mm]	555
Abrollumfang [mm]	3650
Luftdruck [bar]	4,20
Tragfähigkeit Reifen	5150 / 65
Tragfähigkeit Felge	6800 / 40
Tragfähigkeit kompl. Rad	5.000
Profiltiefe [mm]	17,0
Felgenmaterial	Stahl
RAL / Farbe	RAL9006 / Silber
Gewicht [Kg]	162,29

Hinweise und Merkmale:

- Neuentwickelter Flotationreifen mit Stahlgürtelverstärkung
- Haupteinsatz auf schweren Transport- und Güllefasswagen sowie Dungstreuern mit gemischten Straßen- und Feldeinsatz
- Richtungsgebundenes Blockprofil für geringen Rollwiderstand und sehr gute Selbstreinigung
- Hohes Luftvolumen für geringe Bodenverdichtung und hohe Tragkraft auch bei niedrigem Luftdruck
- Stahlgürtel bietet zusätzlichen Schutz vor Durchstichverletzungen