

VREDESTEIN
TYRES

■ ■ ● Bohnenkamp



Hinweise und Merkmale:

- Der Vredestein Flotation Pro ist ein Radialreifen für landwirtschaftliche Anhänger
- Die breite, durch einen Stahlgürtel verstärkte Aufstandsfläche ermöglicht eine optimale Bodenschonung bei gleichzeitig gutem Fahrverhalten auf schwierigen Böden
- Der Reifen ist bis 65 km/h zugelassen und somit auch für Straßenfahrten optimal geeignet

REIFEN 560 / 45 R 22.5
152 D, TL, FLOTATION PRO
ECE106

Art-Nr.: 14815152

Technische Daten:

Reifengröße	560 / 45 R 22.5
TL / TT	TL
LI / SI	152 D
Profil	FLOTATION PRO
Fabrikat	Vredestein
Empf. Felge	16.00
Breite [mm]	545
Außendurchmesser [mm]	1085
stat. Halbmesser [mm]	490
Abrollumfang [mm]	3295
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	3550 / 65
Luftdruck [bar]	4,00
Gewicht [Kg]	91,3
Stollenhöhe [mm]	17,0
Zulassung	ECE 106

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.