

**Kleber**



■ ■ ■ Bohnenkamp

REIFEN 230 / 95 R 32  
131 A8 / 128 D, TL, CROPKER  
(9.5 R 32)

Art-Nr.: 12426770

#### Technische Daten:

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Reifengröße                   | 230 / 95 R 32   |
| TL / TT                       | TL              |
| LI / SI                       | 131 A8 / 128 D  |
| Profil                        | Cropker         |
| Fabrikat                      | Kleber          |
| Empf. Felge                   | 7               |
| zulässige Felge               | 8               |
| Breite [mm]                   | 225             |
| Außendurchmesser [mm]         | 1256            |
| stat. Halbmesser [mm]         | 587             |
| Abrollumfang [mm]             | 3768            |
| Tragfähigkeit kg/bei km/h (1) | 1950 / 40       |
| Tragfähigkeit kg/bei km/h (2) | 1800 / 65       |
| Luftdruck [bar]               | 4,00            |
| Gewicht [Kg]                  | 41              |
| Reifeninhalt 75% [Liter]      | 66              |
| Stollenhöhe [mm]              | 31,0            |
| Stollenanzahl                 | 25x2            |
| Zulassung                     | nicht notwendig |
| Laufrichtungsgebunden         | Ja              |

#### Hinweise und Merkmale:

- Der Kleber Cropker ist ein hochwertiger Pflegereifen für Traktoren im Leistungsbereich von 80-200 PS
- Der Cropker bietet gegenüber seinem Vorgänger Kleber Super 3 eine höhere Tragfähigkeit und die Doppelkennung D/A8
- Er kann als FRT (Free Rolling Tyre) auf gezogenen Fahrzeugen mit einem Lastzuschlag von bis zu 20% bei 40 km/h eingesetzt werden
- Durch die besondere wurzelschonende Konstruktion der Stollenschultern werden die Pflanzen in Reihenkulturen optimal geschont
- Sein in der Laufflächenmitte verstärktes Profil sorgt für eine verbesserte Fahr- und Lenkpräzision sowie eine längere Laufleistung
- Aufgrund der Form der Stollen und Stollenzwischenräume bietet der Reifen sehr gute Selbstreinigungseigenschaften