



REIFEN 400 / 80 R 24
162 A8 / 162 B, TL, MULTIMAX MP 527
ECE106

Art-Nr.: 15735241

Technische Daten:

Reifengröße	400 / 80 R 24
TL / TT	TL
LI / SI	162 A8 / 162 B
Profil	Multimax MP 527
Fabrikat	BKT
Empf. Felge	DW13
zulässige Felge	DW12, DW13L, DW14L
Breite [mm]	404
Außendurchmesser [mm]	1250
stat. Halbmesser [mm]	578
Abrollumfang [mm]	3834
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	4750 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	4750 / 50
Luftdruck [bar]	5,00
Gewicht [Kg]	99,4
Stollenhöhe [mm]	32,5
Stollenanzahl	29x2
Zulassung	ECE 106

Hinweise und Merkmale:

- Der MP-527 ist ein radialer Mehrzweckreifen für den Einsatz auf Teleskopladern
- Die verstärkten Seitenwände garantieren eine hervorragende Stabilität im Hebebetrieb
- Die schnittfeste Gummimischung sowie die widerstandsfähige Karkasse schützen den Reifen vor Einstichverletzungen und sorgen für eine lange Lebensdauer