



REIFEN 500 / 70 R 24
164 A8 / 164 B, TL, MULTIMAX MP 527
(19.5 LR 24), ECE106

Art-Nr.: 15735252

Technische Daten:

Reifengröße	500 / 70 R 24
TL / TT	TL
LI / SI	164 A8 / 164 B
Profil	Multimax MP 527
Fabrikat	BKT
Empf. Felge	DW16L
zulässige Felge	DW15L, DW18L
Breite [mm]	503
Außendurchmesser [mm]	1310
stat. Halbmesser [mm]	597
Abrollumfang [mm]	4019
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	5000 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	5000 / 50
Luftdruck [bar]	4,00
Gewicht [Kg]	133,9
Stollenhöhe [mm]	34,5
Stollenanzahl	25x2
Zulassung	ECE 106

Hinweise und Merkmale:

- Der MP-527 ist ein radialer Mehrzweckreifen für den Einsatz auf Teleskopladern
- Die verstärkten Seitenwände garantieren eine hervorragende Stabilität im Hebebetrieb
- Die schnittfeste Gummimischung sowie die widerstandsfähige Karkasse schützen den Reifen vor Einstichverletzungen und sorgen für eine lange Lebensdauer