



REIFEN 540 / 65 R 30  
168 A8, TL, 360  
ECE106

Art-Nr.: 15226763

#### Technische Daten:

Reifengröße	540 / 65 R 30
TL / TT	TL
LI / SI	168 A8
Profil	360
Fabrikat	Alliance
Empf. Felge	16
zulässige Felge	18
Breite [mm]	560
Außendurchmesser [mm]	1486
stat. Halbmesser [mm]	670
Abrollumfang [mm]	4421
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	5600 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	4000 / 40
Luftdruck [bar]	2,40
Gewicht [Kg]	135,9
Reifeninhalt 75% [Liter]	343,5
Zulassung	ECE 106
Laufrichtungsgebunden	Ja

#### Hinweise und Merkmale:

- Universeller AS-Breitreifen für Traktoren, Erntemaschinen und weitere landw. Maschinen
- Hohes Luftvolumen für gesteigerte Tragfähigkeit und geringen Bodendruck
- Angepasste Stollen für massive Traktion und gleichzeitig sehr guten Fahrkomfort
- Starke Radialkarkasse mit verstärkter Wulst und Seitenwand für eine lange Lebensdauer

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.