Bohnenkamp
Moving Professionals

ALLIANCE
ENGINEERED TO KEEP YOU AHEAD

REIFEN IF 900 / 60 R 38 CFO 184 A8, TL, AGRIFLEX 372 STEEL BELTED, ECE106

Art-Nr.: 15225254

Technische Daten:

Reifengröße	IF 900 / 60 R 38 CFO
TL / TT	TL
LI / SI	184 A8
Profil	Agriflex 372
Fabrikat	Alliance
Spezifikation	Steel Belted
Empf. Felge	DW30B
zulässige Felge	31
Breite [mm]	862
Außendurchmesser [mm]	2.040
stat. Halbmesser [mm]	897
Abrollumfang [mm]	5964
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	9000 / 40
Luftdruck [bar]	2,40
Gewicht [Kg]	370,7
Reifeninhalt 75% [Liter]	1.192,5
Stollenhöhe [mm]	58,0
Zulassung	ECE 106
Zyklischer Feldeinsatz	CFO
Reifentechnologie	IF
Laufrichtungsgebunden	Ja

Hinweise und Merkmale:

- Der Alliance 372 ist ein Reifen mit IF-Technologie für Traktoren im oberen Leistungsbereich ab ca. 220 PS
- Seine extrem flexiblen Seitenwände ermöglichen eine um 20% höhere Tragfähigkeit bei gleichem Luftdruck bzw. gleiche Tragfähigkeit bei um 20% niedrigerem Luftdruck gegenüber einem Standardreifen
- Seine vergrößerte Aufstandsfläche sorgt für eine sehr gute Traktion und dadurch verringerten Kraftstoffverbrauch
- Gleichzeitig wird die Bodenverdichtung geringert und der Boden optimal geschont
- Sein R-1W Profil bietet sehr guten Grip und eine lange Lebensdauer des Reifens
- Der Reifen eignet sich für den zyklischen Feldeinsatz (CFO) auf Erntemaschinen

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.