



■ ■ ● Bohnenkamp

REIFEN VF 230 / 95 R 48
146 D, TL, AGRIFLEX 363 +
STEEL BELTED, ECE106

Art-Nr.: 15226892

Technische Daten:

Reifengröße	VF 230 / 95 R 48
TL / TT	TL
LI / SI	146 D
Profil	Agriflex 363 +
Fabrikat	Alliance
Spezifikation	Steel Belted
Empf. Felge	8
zulässige Felge	9
Breite [mm]	232
Außendurchmesser [mm]	1660
stat. Halbmesser [mm]	784
Abrollumfang [mm]	5058
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	3000 / 65
Luftdruck [bar]	3,60
Gewicht [Kg]	69,66
Reifeninhalt 75% [Liter]	118,5
Zulassung	ECE 106
Reifentechnologie	VF
Laufrichtungsgebunden	Ja

Hinweise und Merkmale:

- Der Alliance 363+ ist ein Pflegereifen mit VF-Technologie für schwere selbstfahrende Feldspritzen und Traktoren
- Er bietet eine bis zu 40% höhere Tragfähigkeit bei gleichem Luftdruck bzw. die gleiche Tragfähigkeit bei bis zu 40% verringertem Luftdruck gegenüber einem Standardreifen
- Sein laufrichtungsbundenes, in einzelne Blöcke unterteiltes Profil bietet guten Grip auf weichen Böden
- Die erhöhte Stollenanzahl und die Blockverteilung auf der Lauffläche ermöglichen einen guten Fahrkomfort und geringen Rollwiderstand bei Straßenfahrten
- Die große Aufstandsfläche sorgt für gute Traktion, reduzierten Kraftstoffverbrauch und eine geringe Bodenverdichtung
- Die Stahlgürtelkarkasse ermöglicht eine gleichmäßige Verteilung des Bodendruckes und schützt vor Verletzungen für eine lange Lebensdauer des Reifens

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.